

## Technisches Systemdatenblatt

### Allgemein

Material	Edelstahl, Aluminium und EPDM
System	Montagesystem für PV auf Dächern mit Trapezblech
Komponenten	Montageprofil, Befestigungsmaterial, Modulklemmen
Produktgarantie	10 Jahre

Material	Aluminium Al 6005-T
Abmessung	460*68*36 mm
Gewicht	0,375 Kg
Stärke	1,5 mm
EPDM	Ja
Lochbild	Ja
Klemmen	70 mm, Schwarz, eloxiert
Blechschauben	SUS410, ST6.3x25

### PV-Module

Typ	PV-Module mit Rahmenhöhe von 30 bis 40 mm
Modulgröße (max.)	Länge: unbegrenzt, Breite: unbegrenzt
Modulorientierung	Horizontal/ Vertikal
Modulneigung	Dachparallel

### Anwendung

Anwendungsgebiet	Schrägdächer mit Metallblecheindeckung
Dacheindeckung	Trapezblech aus Stahl und Aluminium
Metallblechstärke	Stahl: 0,4-1,25 mm / Aluminium: 0,5-2,0mm *
Sickenabstand	max. 360 mm
Dachneigung	min. 3°/max. 75° *



### Zertifizierungen

TÜV	EU1090-1:2009+A1:2011
-----	-----------------------

### Verpackung

Paket	35 Stück
Palette	600 Stück

